



- Technologie LED de pointe à haute efficacité lumineuse et longue durée de vie
- Efficacité lumineuse extrêmement élevée
- Flux lumineux de 90 % du flux initial après 100 000 h
- En option avec DALI pour la commande et la surveillance du luminaire
- Équipement possible en option avec un élément d'adressage pour la commande directe par un système d'alimentation centralisée

WebCode **6002D**



Le luminaire à vasque à LED de la série 6002/4 est particulièrement adapté à l'éclairage de surfaces à une hauteur de montage jusqu'à 10 m. L'éclairage d'équipements de travail et d'objets en intérieur comme en extérieur constitue un domaine d'application supplémentaire. Le luminaire peut être facilement monté sur des mâts avec l'accessoire « patin de mât ». L'équipement du luminaire avec un élément d'adressage est possible en option. Cela permet la commande et la surveillance du luminaire par des systèmes d'alimentation centralisée.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Version Ex	Oui
Domaine d'application (zones)	1 2 21 22
IECEx certificat gaz	IECEx IBE 14.0035
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb
IECEx certificat poussière	IECEx IBE 14.0035
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex tb op is IIIC T100 °C Db
ATEX certificat gaz	IBExU 14ATEX1088
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb
ATEX certificat poussière	IBExU 14ATEX1088
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db
Certificats	ATEX (IBE), Brésil (ULB), Chine (CQST), IECEx (IBE)
Homologation marine	DNVGL

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi DC	250 V
Tension assignée d'emploi AC	110 – 240 V
Tension assignée d'emploi DC	110 – 250 V
Gamme de fréquences	50 – 60 Hz

Données photométriques

Nombre de lampes	1
------------------	---

Données photométriques

Puissance de lampe	50 W
Lampe	LED
Couleur de lumière	blanc chaud
Répartition de la lumière	120°x120° avec verre diffusant
Efficacité lumineuse	139 lm/W
Flux lumineux du luminaire	6960 lm
Rendu des couleurs	≥ 80
Température de la couleur	4000 K

Conditions ambiantes

Température ambiante	-20 °C ... +50 °C Avis câblage traversant max. 3x16 A -20 °C ... +60 °C Avis câblage traversant 2 max. 3x10 A
----------------------	--

Caractéristiques mécaniques


Version	standard
Degré protection IP (CEI 60598)	IP66
Matériau du boîtier	Résine polyester, renforcée de fibres de verre
Diffuseur	avec diffuseur
Matériau de joint	Silicone
Matériau de vasque	Polycarbonate
Bornier installé	PE + N + L1 + L2 + L3
Bornes de connexion unifilaire max.	6 mm ²
Bornes de connexion à fils fins max.	4 mm ²
Type de câble de raccordement	à fils fins unifilaire
Taille	6
Largeur	184 mm
Hauteur	125 mm
Longueur	1610 mm
Résista. aux chocs (IEC 62262)	IK10
Couleur de boîtier	gris clair (RAL 7035)
Poids	8 kg
Poids	17,64 lb
Extinction du luminaire	Oui

Composants


Plaque taraudée	2x acier inoxydable SS430
Ballast	6045/211-110-10
Câblage traversant	avec 5 conducteurs 2,5 mm ²
Perçages	3 x M20
Presse-étoupe	à commander comme accessoire
Bouchon obturateur	à commander comme accessoire
Accessoires	sans

6002/4168-0201-152-2220-22-8400 N° d'art. 276339

Courbes de répartition de la lumière



Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) - sous réserve de modifications




Support rail DIN

Éclairage


Luminaire à vasque avec LED

GRP


6002/4168-0201-152-2220-22-8400 N° d'art. 276339




Support rail DIN




Étrier de montage installé sur support rail DIN



Collier de serrage monté sur support rail DIN









A



Équerre de fixation murale montée sur support rail DIN

Accessoires

Bouchons respirateurs		N° d'art.
	Filetage : M25 x 1,5 (1 pièce) ; à monter dans des lampes ; en matériau moulé ; sans contre-écrou	138573
	Filetage : M25 x 1,5 (20 pièces) ; à monter dans des lampes ; en matériau moulé ; sans contre-écrou	138576
Clé à douille		N° d'art.
	M8/ouverture de clé 13 ; pour actionner le verrouillage central	222430
Collier de serrage		N° d'art.
	R 1 1/2" ; avec support rail DIN pour écartement de montage variable ; matériau : acier inoxydable ; 1 paire	222459
	R 1 1/4" ; avec support rail DIN pour écartement de montage variable ; matériau : acier inoxydable ; 1 paire	222458
	R 2" ; avec support rail DIN pour écartement de montage variable ; matériau : acier inoxydable ; 1 paire	222460
Équerre de fixation murale et au plafond		N° d'art.
	montée sur rail de montage pour espacement de montage variable ; matériau : acier inoxydable ; lampe pivotant par incréments de 15° ; 1 paire	222827
Étrier de montage		N° d'art.
	Étriers d'accrochage montés sur rail de montage pour écartement variable ; 1 paire	222456
Support rail DIN		N° d'art.
	pour écartement de montage variable, 1 paire	222826
Vis à anneau de levage		N° d'art.
	M8, montable directement dans les écrous à sertir ; 1 paire	115736

Pièces de rechange

Élément de contact	N° d'art.
--------------------	-----------


Éclairage

Luminaire à vasque avec LED

GRP

6002/4168-0201-152-2220-22-8400 N° d'art. 276339

STAHL




Élément de commutation 8080/1-3-L, 2 contacts à ouverture

132527

Vasque

N° d'art.



pour luminaire taille 6

222429

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.