



DATENBLATT

Co-Location Rack PRO, 4 x 11HE, 600x1000 mm, F+R 1-tlg. perforiert, RAL7035



Beschreibung

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494
 Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet
 1, 2, 3 oder 4 Boxen für individuellen Zugang
 Jede Box mit unabhängigen Kabelkanälen links und rechts zur Kabelzuführung von oben oder unten
 Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben pro Box (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar
 Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen
 Front- und Rücktüren Stahl, perforiert, 1-teilig
 Türen mit 1-Punkt-Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN 1303
 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)
 Türanschlag links- und rechtsseitig möglich
 Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Co-Location Rack PRO, 4 x 11HE, 600x1000 mm, F+R 1-tlg. perforiert, RAL7035

Seitenwände optional perforiert lieferbar

Schränke anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände mittels Anreihset PRO-ANR01

Dach und Boden mit abgedeckten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (links/rechts) und zur Aufnahme von Lüftereinheit PRO-LFD02BT.xx

Zwischenböden abgedichtet zur Seitenwand

Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Traglast 600 kg

Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz

Schutzart IP20

Inklusive Zubehör: 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften

Aktive Klimatisierung	Nein
Anreihbar	Ja
Art der Lüftung	passiv
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Stahltür perforiert einteilig
Ausführung Rücktür	Stahltür perforiert einteilig
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	verkröpft
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach und Boden mit je 8 vorgestanzten, ausbrechbaren Öffnungen (4 links, 4 rechts), je 87 x 44 mm, (wiederverschließbar mittels schraubbarer Abdeckung)
Kategorie	19" Co-Location Schrank entsprechend DIN41494
Lieferumfang	1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel
Lufteinlass Boden	Ausbrechbare Öffnungen Typ A (380 x 380 mm, Breite 800 mm) oder Typ B (380 x 210 mm, Breite 600 mm), z.B. für Filter- oder Kabeleinführungsmodule
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Mit Sockel	Nein
Mit rückseitiger Tür	Ja
Montage-Ebene	vorne und hinten
PHZ austauschbar Fronttür	Ja, nach DIN18252 (30/10 mm)
PHZ austauschbar Rücktür	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Co-Location Rack PRO, 4 x 11HE, 600x1000 mm, F+R 1-tlg. perforiert, RAL7035

Perforationsgrad Fronttür	> 80 %
Perforationsgrad Rücktür	> 80 %
Rahmengestell	verschraubt, komplett vormontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	PRO
Schutzart	IP20 gemäß EN60529
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Türanschlag wechselbar Rücktür	Ja
Türöffnungswinkel Fronttür	270 °
Türöffnungswinkel Rücktür	270 °
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Material Fronttür	Material Rücktür	Max. Belastbarkeit	Mit vertikaler Kabelführung	Tiefe	Verriegelung der Fronttür	Verriegelung der Rücktür	Höhe	RAL-Nummer	Anzahl der Türen	Geeignete Lüfter	Anzahl der Boxen
PRO-CL1-4260TS.P1	Co-Location Rack PRO, 1 x 42HE, 600x1000 mm, F+R 1-tlg. perforiert, RAL9005	1 x 42 HE	600 mm	schwarz	Stahl	Stahl	600 kg	Ja	1000 mm	1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel	1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel	1963 mm	9005	2	PRO-LFD02BT.x	1
PRO-CL2-4260TS.P1	Co-Location Rack PRO, 2 x 20HE, 600x1000 mm, F+R 1-tlg. perforiert, RAL9005	2 x 20 HE	600 mm	schwarz	Stahl	Stahl	600 kg	Ja	1000 mm	1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel	1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel	1963 mm	9005	4	PRO-LFD02BT.x	2
PRO-CL2-4760GR.P1	Co-Location Rack PRO, 2 x 23HE, 600x1000 mm, F+R 1-tlg. perforiert, RAL7035	2 x 23 HE	600 mm	grau	Stahl	Stahl	600 kg	Ja	1000 mm	1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel	1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel	2186 mm	7035	4	PRO-LFD02BT.x	2
PRO-CL3-4760GR.P1	Co-Location Rack PRO, 1x23+2x11HE, 600x1000 mm, F+R 1-tlg. perforiert, RAL7035	1 x 23 + 2 x 11 HE	600 mm	grau	Stahl	Stahl	600 kg	Ja	1000 mm	1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel	1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel	2186 mm	7035	6	PRO-LFD02BT.x	3
PRO-CL4-4260TS.P1	Co-Location Rack PRO, 4 x 9HE, 600x1000 mm, F+R 1-tlg. perforiert, RAL9005	4 x 10 HE	600 mm	schwarz	Stahl	Stahl	600 kg	Ja	1000 mm	1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel	1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel	1963 mm	9005	8	PRO-LFD02BT.x	4
PRO-CL4-4760GR.P1	Co-Location Rack PRO, 4 x 11HE, 600x1000 mm, F+R 1-tlg. perforiert, RAL7035	4 x 11 HE	600 mm	grau	Stahl	Stahl	600 kg	Ja	1000 mm	1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel	1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel	2186 mm	7035	8	PRO-LFD02BT.x	4

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

