

Han CGM-M M40x1,5 D.20-26mm



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 00 000 5097
Beschreibung	Han CGM-M M40x1,5 D.20-26mm
HARTING eCatalogue	https://harting.com/19000005097

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han [®] CGM-M
Zubehörtyp	Kabelverschraubung

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	≤15 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz)
Schlüsselweite	50
Grenztemperatur	-40 ... +100 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Verschraubungsgröße	M40
Klemmbereich	20 ... 26 mm
Eckmaß	55 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabelverschraubungen	Messing
Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Klemmkäfig	Polyamid (PA)
Oberfläche Zubehör	vernickelt
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Blei
ECHA SCIP Nummer	6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Zulassungen	DNV GL

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	180,9 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	84849000
GTIN	5713140123830
eCl@ss	27140801 Kabelverschraubung (Elektroinstallation)
ETIM	EC000441
UNSPSC 24.0	39121431