

Technisches Datenblatt

Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 38 mm

Artikelnummer: 7400316



Unterflur-Installationskanal zur Verlegung von Leitungen unter dem Estrich.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7400316
Typ	S2 25038
Bezeichnung 1	Unterflurkanal
Bezeichnung 2	2-zügig
Hersteller	OBO
Dimension	2000x250x38
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	427 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	9,8371 kg CO _e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 38 mm

Artikelnummer: 7400316



Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	250 mm
Höhe	38 mm
Maß a	110 mm
Maß b	140 mm
Maß h	38 mm

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	1
Anzahl der Züge	2 St.
Befestigungsart Montage-System	Boden
Bodenblech	ja
Einsatzbereich	estrichüberdeckt
Entkoppelbar	nein
Kanalhöhe min.	38 mm
Nutzquerschnitt	8856 mm ²
Oberteil abnehmbar	nein
Querschnitt Zug a	3888 mm ²
Querschnitt Zug b	4968 mm ²